FICHA TÉCNICA – PRANCHA/ MECANISMO OPERACIONAL (148)



Aplicação:

Transporte de máquinas, tratores e similares;

Dimensão:

Comprimento: 8000 mm;

Largura: 2800 mm;

Implementação:

Caminhões 6x4;

Chassi:

Longarinas em viga “I”, fabricadas em aço estrutural de alta resistência e travessas internas interligando a estrutura, em chapas de aço estrutural;

Assoalho:

Assoalho em madeira de lei e chapa xadrez central. ;

Rampas:

Rampas em aço estrutural, com acionamento eletro-hidráulico individuais e sapatas de apoio para estabilidade no carregamento;

Malhal:

Estrutura metálica em aço estrutural;

Pintura:

Pintura, superfície metálica preparada e limpa, com aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento com pintura em poliuretano (PU) na cor solicitada;

Sistema elétrico:

Lanternas de posição lateral conforme Resolução do Contran nº 970;

Sistema hidráulico:

Sistema contendo mangueiras de alta pressão, conexões, tomada de força e bomba hidráulica. Reservatório de óleo em aço estrutural fixado no separador, contendo filtro de sucção. Cilindros hidráulicos para acionamento das rampas e das sapatas. Comando com acionamento eletro-hidráulico, e controle individual dos cilindros;

Acabamento:

Faixas refletivas conforme Resolução do Contran nº 948. Faixa de sinalização traseira conforme Resolução do Contran nº 882;

Para-choque:

Para-choque conforme Resolução do Contran nº 952;

Protetor lateral:

Protetor lateral conforme Resolução do Contran nº 953;

Acessório:

Catraca de amarração de carga.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MURILO JUNCKES CATANEO
Data: 22/04/2026 22:57:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Eng. Murilo Junckes Catâneo
CPF: 063.270.139-02
CREA/SC Nº. 127671-8 – Nacional 2513232798
Responsável Técnico da AGRIMULLER LTDA