DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA -	
Órgão do Município: Prefeitura Municipal de Agrolândia	
Divisão requisitante: Secretaria do Desenvolvimento Empresarial e do Turismo	
Responsável pela Demanda: **Patricia Ferreira**	Matrícula:
E-mail:turismo@agrolandia.sc.gov.br	Telefone:47 3534-4212

1. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição, fornecimento e instalação de mobiliário urbano e equipamentos destinados à implantação e qualificação de espaços públicos do Município de Agrolândia/SC.

2. Justificativa da necessidade da contratação: A presente contratação justifica-se pela necessidade de implantação, ampliação e qualificação dos espaços públicos municipais, tais como praças, parques, áreas de convivência e demais logradouros públicos, com o objetivo de promover melhores condições de uso, acessibilidade, segurança, organização e bem-estar à população.
A disponibilização de mobiliário urbano e equipamentos adequados — incluindo estruturas de iluminação ornamental, bancos, mesas, decks, pergolados, floreiras, lixeiras, bicicletários e bebedouros públicos — contribui para a valorização dos espaços públicos, incentivo à convivência comunitária, fortalecimento das ações de limpeza urbana, melhoria das condições de iluminação e estímulo à preservação ambiental.
Ressalta-se que as demandas por implantação e ampliação desses equipamentos ocorrem de forma contínua e variável, conforme o planejamento urbano, cronograma de obras, disponibilidade orçamentária e necessidades identificadas pela Administração Municipal.
Dessa forma, a adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a solução mais adequada, por permitir contratações futuras e parceladas, garantindo maior eficiência, economicidade, padronização dos equipamentos, otimização dos recursos públicos e atendimento tempestivo das demandas municipais.
As quantidades estimadas foram consolidadas a partir das demandas encaminhadas pelas diversas Secretarias Municipais, que identificaram a necessidade de implantação ou ampliação do mobiliário urbano em espaços públicos sob sua responsabilidade.

3. Descrições e quantidades:

Item	Descrição/ especificação	Tipo do Item (*)	Subitem (**)	Unidade de medida	Quant.
1	POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM DESIGN CONTEMPORÂNEO para iluminação pública, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de dois braços curvos simétricos com projeção aproximada de 600mm cada (±5%). Base metálica para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 02 (duas) luminárias ornamentais de design contemporâneo, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor resistente a impacto e ação UV,	Material	Permanente	Unidade	30

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	equipadas com tecnologia LED integrada, potência aproximada de 60W cada (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.000 lúmens por unidade, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas e dispositivo de proteção contra surtos (DPS), bem como 01 (um) refletor LED para uso externo, potência aproximada de 100W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.000 lúmens, ângulo de abertura aproximado de 120°, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas e proteção contra surtos (DPS). Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.				
2	POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM DESIGN ORNAMENTAL CLÁSSICO para iluminação pública, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de dois braços curvos tipo “C” com projeção aproximada de 600mm cada (±5%), base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries. Acompanha 02 (duas) luminárias ornamentais estilo clássico/imperial, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato ou material resistente a impacto e ação UV, equipadas com LED integrado, potência aproximada de 60W cada (±5%), fluxo luminoso mínimo de 5.100 lúmens por unidade, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, eficiência mínima de 85 lm/W, vida útil mínima de 50.000 horas, fator de potência mínimo de 0,95 e dispositivo de proteção contra surtos (DPS). Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela	Material	Permanente	Unidade	10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	Prefeitura.				
3	POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES COM DESIGN CONTEMPORÂNEO para iluminação pública , confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de braço curvo tipo “U” com projeção aproximada de 700mm (±5%), podendo conter elemento estrutural complementar integrado ao conjunto. Base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 01 (uma) luminária ornamental de design contemporâneo, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato ou material resistente a impacto e ação UV, equipada com LED integrado, potência aproximada de 60W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.000 lúmens, eficiência mínima de 100 lm/W, distribuição luminosa horizontal de 360°, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas (LED com certificação LM-80 ou equivalente), alimentação bivolt automática (100V a 240V ou superior), fator de potência mínimo de 0,95, classe II e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) mínimo 10kV ou superior. Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.	Material	Permanente	Unidade	60
4	POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM LUMINÁRIAS para iluminação pública, com design ornamental, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de dois braços curvos tipo “U” invertido com projeção aproximada de 700mm cada (±5%), podendo conter elemento estrutural complementar integrado ao conjunto. Base metálica com espessura	Material	Permanente	Unidade	110

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 02 (duas) luminárias ornamentais pendentes, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato prismático ou material resistente a impacto e ação UV, equipadas com LED integrado, potência aproximada de 60W cada (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.300 lúmens por unidade, eficiência mínima de 105 lm/W, distribuição luminosa com ângulo aproximado de 140°, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas (LED com certificação LM-80 ou equivalente), alimentação bivolt automática (100V a 240V ou superior), fator de potência mínimo de 0,95, classe II ou superior e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) mínimo 10kV ou superior. Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.				
5	POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES COM LUMINÁRIA PENDENTE para iluminação pública, com design ornamental, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de braço curvo tipo “U” invertido com projeção aproximada de 700mm (±5%), podendo conter elemento estrutural complementar integrado ao conjunto. Base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 01 (uma) luminária ornamental pendente, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato prismático ou material resistente a impacto e ação UV, equipada com	Material	Permanente	Unidade	10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	LED integrado, potência aproximada de 60W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.300 lúmens, eficiência mínima de 105 lm/W, distribuição luminosa com ângulo aproximado de 140°, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas (LED com certificação LM-80 ou equivalente), alimentação bivolt automática (100V a 240V ou superior), fator de potência mínimo de 0,95, classe II ou superior e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) mínimo 10kV ou superior. Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.				
6	POSTE/PEÇA CHANFRADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA FECHAMENTO, destinada à composição de fechamento linear tipo gradil ou cerca, com seção aproximada de 8cm x 9,5cm (±5%) e altura de até 2,15m (±5%), resistente a intempéries e adequada para uso externo. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Metro Linear (m)	50
7	POSTE PRANCHA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA FECHAMENTO, destinada à composição de fechamento linear tipo gradil ou cerca, com largura aproximada de 31cm, espessura aproximada de 6,5cm (±5%) e altura de até 2,00m (±5%), resistente a intempéries e adequada para uso externo. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Metro Linear (m)	50
8	DECK EM CONCRETO ARMADO PARA ÁREA EXTERNA, executado com elementos pré-moldados ou moldados in loco, com acabamento superficial em tonalidade amadeirada, próprio para uso externo. Estrutura composta por base de apoio em concreto armado ou sistema equivalente, garantindo estabilidade, nivelamento e resistência estrutural adequada ao uso público. Material resistente a intempéries, umidade e uso contínuo em espaços públicos.	Material	Permanente	Metro Quadrado (m^2)	300

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	A contratação e medição serão realizadas por metro quadrado (m²) efetivamente executado, considerando a área final instalada, incluindo estrutura de apoio, acabamento e fixações. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.				
9	PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO, com dimensões aproximadas de 4,00m x 3,00m (±5%) e altura aproximada de 2,70m (±5%), composto por pilares estruturais e vigas superiores, com acabamento adequado para uso externo e resistente a intempéries. Estrutura robusta e estável, destinada à instalação em praças e espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	10
10	CHIMARRÓDROMO EM CONCRETO ARMADO, com dimensões aproximadas de 2,70m x 1,50m e altura aproximada de 2,23m (±5%), composto por pilares estruturais e vigas superiores, com cobertura em chapa de policarbonato com espessura mínima de 10mm, resistente a intempéries. Estrutura contendo painel em elementos vazados tipo cobogó, módulo inferior tipo floreira em concreto, cesto metálico para lixeira e bancada de apoio. Equipado com reservatório com capacidade mínima de 15 litros, dotado de sistema elétrico de aquecimento integrado com controle automático de temperatura, próprio para fornecimento contínuo de água quente, protegido por grade metálica. Deverá possuir bebedouro duplo em aço inox com proteção metálica, bem como ponto para ligação à rede hidráulica e elétrica. Acabamento com pintura adequada para uso externo, resistente a intempéries. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Material	Permanente	Unidade	3
11	FLOREIRA MODULAR EM BLOCO DE CONCRETO TIPO MURO VERDE, confeccionada em blocos de concreto pré-fabricado, vazados e com sistema de encaixe modular, destinados à formação de parede/floreira vertical. Dimensões aproximadas de 43cm x 61cm x	Material	Permanente	Unidade	100

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	25cm por unidade (±5%), na cor natural (cinza). Material resistente a intempéries e adequado para uso externo, com aberturas para plantio e drenagem. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração, conforme layout definido pelo Município.				
12	FLOREIRA MODULAR EM BLOCO DE CONCRETO (MODELO CURVO) TIPO MURO VERDE, confeccionada em blocos de concreto pré-fabricado, vazados e com sistema de encaixe modular, destinados à formação de parede/floreira vertical ou composição paisagística. Dimensões aproximadas de 64cm x 54cm x 25cm por unidade (±5%), na cor natural (cinza). Material resistente a intempéries e adequado para uso externo, com aberturas para plantio e drenagem. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração, conforme layout definido pelo Município.	Material	Permanente	Unidade	200
13	CONJUNTO DE MESA CIRCULAR COM BANCOS CURVOS PARA ÁREA EXTERNA (JOGO DE XADREZ), confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, composto por 01 (uma) mesa com diâmetro aproximado de 1,20m (±5%) e altura aproximada de 80cm (±5%), e 02 (dois) bancos curvos com comprimento aproximado de 1,90m cada (±5%), compatíveis com o formato da mesa. A mesa deverá possuir demarcação permanente para jogo de xadrez integrada ao tampo, resistente ao desgaste e às intempéries. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	35
14	CONJUNTO DE MESA CIRCULAR COM BANQUETAS INDIVIDUAIS PARA ÁREA EXTERNA (JOGO DE XADREZ), confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, composto por 01 (uma) mesa com diâmetro aproximado de 1,20m (±5%) e altura aproximada de 80cm (±5%), e 04 (quatro) banquetas individuais com diâmetro aproximado de 60cm (±5%) e altura compatível com a mesa. A mesa deverá	Material	Permanente	Unidade	20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	possuir demarcação permanente para jogo de xadrez integrada ao tampo, resistente ao desgaste e às intempéries. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.				
15	BANCO PARA ÁREA EXTERNA CONJUGADO COM FLOREIRAS LATERAIS, confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento aproximado de 2,40m (±5%), largura aproximada de 1,00m (±5%) e altura aproximada de 50cm (±5%), com assento em formato curvo compatível com a composição do conjunto. Composto por assento central e módulos laterais tipo floreira integrados à estrutura, adequados para plantio, com resistência a intempéries e uso em espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	40
16	BANCO PARA ÁREA EXTERNA CONJUGADO COM FLOREIRAS LATERAIS (MODELO RETO), confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento aproximado de 2,40m (±5%), largura aproximada de 65cm (±5%) e altura aproximada de 50cm (±5%), com assento reto linear. Composto por assento reto central e módulos laterais tipo floreira integrados à estrutura, adequados para plantio e resistentes a intempéries, próprios para instalação em espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	40
17	BANCO COM ENCOSTO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado com pés em concreto pré-fabricado e assento/encosto em madeira ou material equivalente de alta resistência para uso externo, com comprimento aproximado de 1,25m (±5%), largura aproximada de 65cm (±5%) e altura aproximada de 82cm (±5%). Estrutura resistente a intempéries e adequada para instalação em espaços públicos, com encosto integrado ao conjunto. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela	Material	Permanente	Unidade	40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	Administração.				
18	BANCO COM ENCOSTO PARA ÁREA EXTERNA (MODELO COLONIAL), confeccionado com pés em concreto pré-fabricado e assento/encosto em madeira ou material equivalente de alta resistência para uso externo ou material equivalente, com comprimento aproximado de 1,25m (±5%), largura aproximada de 58cm (±5%) e altura aproximada de 74cm (±5%). Estrutura adequada para instalação em espaços públicos, resistente a intempéries e ao uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	40
19	BANCO PARA ÁREA EXTERNA COM VASO LATERAL INTEGRADO, confeccionados em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, adequados para uso em espaços públicos. Banco com comprimento aproximado de 1,85m (±5%), largura aproximada de 44cm (±5%) e altura aproximada de 44cm (±5%). Vaso com dimensões aproximadas de 44cm x 44cm x 44cm (±5%), próprio para plantio. Estrutura resistente a intempéries e ao uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	30
20	BANCO RETO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento aproximado de 1,85m (±5%), largura aproximada de 44cm (±5%) e altura aproximada de 44cm (±5%). Estrutura resistente a intempéries e adequada para instalação em espaços públicos, própria para uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	40
21	BANCO CURVO DUPLO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento total aproximado de 4,20m (±5%), composto por módulos curvos interligados e floreiras integradas às extremidades ou entre módulos, com altura	Material	Permanente	Unidade	40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	aproximada de 50cm (±5%). Estrutura resistente a intempéries e adequada para instalação em espaços públicos, própria para uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.				
22	BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA (110 CM), confeccionado com assento e encosto em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 1,10m (±5%), largura aproximada de 56cm (±5%) e altura aproximada de 78cm (±5%). Estrutura de sustentação em polipropileno (PP) injetado ou material equivalente, adequada para uso em espaços públicos. Produto resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura. Montagem por meio de parafusos, porcas e arruelas resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	30
23	BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA (150 CM), confeccionado com assento e encosto em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 1,50m (±5%), largura aproximada de 56cm (±5%) e altura aproximada de 78cm (±5%). Estrutura de sustentação em polipropileno (PP) injetado ou material equivalente, adequada para uso em espaços públicos. Produto resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura. Montagem por meio de parafusos, porcas e arruelas resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	35
24	BANCO COM CACHEPÔ INTEGRADO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em	Material	Permanente	Unidade	40

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 2,50m (±5%), largura aproximada de 50cm (±5%) e altura aproximada de 50cm (±5%). Composto por assento central e dois módulos laterais tipo cachepô integrados à estrutura, próprios para plantio. Produto resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura, adequado para uso em espaços públicos. Montagem por meio de parafusos e elementos de fixação resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.				
25	BANCO CURVO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 2,10m (±5%), largura aproximada de 40cm (±5%) e altura aproximada de 45cm (±5%). Estrutura composta por base com apoios integrados e assento em perfis de madeira plástica, resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura, adequado para uso em espaços públicos. Montagem por meio de parafusos e elementos de fixação resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	40
26	MESA DE PIQUENIQUE EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionada em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 1,50m (±5%). Conjunto composto por tampo e dois bancos laterais integrados à estrutura, com dimensões proporcionais e adequadas para uso coletivo em espaços públicos. Estrutura reforçada, resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura ou manutenção frequente. Montagem por meio de parafusos e ferragens resistentes à corrosão. Produto adequado para instalação em praças, parques e áreas de lazer.	Material	Permanente	Unidade	10

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.				
27	DECK EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, adequado para uso em espaços públicos. Material resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura ou manutenção frequente. A contratação e medição serão realizadas por metro quadrado (m²) efetivamente executado, considerando a área final instalada, incluindo estrutura de apoio, acabamento e elementos de fixação. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Metro Quadrado (m^2)	600
28	PERGOLADO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com dimensões aproximadas de 3,00m x 3,00m (±5%) e altura aproximada de 2,65m (±5%). Estrutura composta por pilares verticais e vigas superiores, resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura ou manutenção frequente. Produto adequado para instalação em praças, parques e áreas de lazer, com fixação ao solo por meio de base metálica, chumbadores ou sistema equivalente que garanta estabilidade estrutural. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	10
29	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS, confeccionada com corpo em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com dimensões aproximadas de 50cm de diâmetro e 86cm de altura (±5%). Tampa e fundo em polipropileno (PP) ou material equivalente, resistentes a intempéries e adequados para uso em espaços públicos. A tampa poderá ser fornecida em cores conforme padrão de coleta seletiva vigente	Material	Permanente	Unidade	200

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	(ex.: azul, vermelho, verde, amarelo, marrom, cinza ou preto), conforme solicitação da Administração no momento do pedido. Produto resistente à umidade, não suscetível a apodrecimento, de fácil higienização. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.				
30	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 01 LIXEIRA DE 100 LITROS, compatível com a lixeira especificada neste Termo de Referência, confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosivo, madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para uso em áreas externas. Estrutura composta por 02 colunas laterais e 01 travessa de sustentação, com dimensões aproximadas de 97cm de altura e 58cm de largura (±5%), permitindo fixação ao solo por meio de chumbadores ou sistema equivalente. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	140
31	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 03 LIXEIRAS DE 100 LITROS, compatível com as lixeiras especificadas neste Termo de Referência, confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosivo, madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para uso em áreas externas. Estrutura composta por 04 colunas verticais (02 laterais e 02 centrais) e 03 travessas de sustentação, com dimensões aproximadas de 97cm de altura e 168cm de largura (±5%), permitindo fixação ao solo por meio de chumbadores ou sistema equivalente. Produto resistente a intempéries e adequado para instalação em espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	20
32	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA – 50 LITROS, composto por 05 (cinco) recipientes individuais com capacidade mínima de 50 litros cada, destinados à coleta seletiva de resíduos, nas cores padronizadas conforme legislação ambiental: verde (vidros), amarelo (metais), azul (papéis), vermelho (plásticos) e marrom (resíduos orgânicos). As lixeiras	Material	Permanente	Unidade	20

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

	deverão ser confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno (PP) ou material equivalente de alta resistência, com proteção contra raios UV, resistentes a intempéries e ao uso contínuo em áreas externas. O conjunto deverá ser fornecido com estrutura de suporte metálico em aço carbono galvanizado ou com pintura anticorrosiva, própria para fixação em solo, garantindo estabilidade e segurança. As lixeiras deverão possuir tampa basculante ou sistema equivalente que impeça o contato direto com os resíduos e facilite o descarte, além de identificação visual com símbolo de reciclagem e indicação do tipo de resíduo correspondente. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.				
33	BICICLETÁRIO DE CHÃO MODELO TRADICIONAL (TIPO GRADE LINEAR), confeccionado em aço carbono de alta resistência ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo mediante galvanização a fogo ou pintura eletrostática a pó, resistente a intempéries e uso contínuo em áreas externas. Estrutura composta por base linear metálica com suportes individuais curvados para encaixe da roda dianteira, permitindo o estacionamento ordenado de, no mínimo, 04 (quatro) bicicletas simultaneamente. Deverá possuir estrutura reforçada, com soldas contínuas e acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança ao usuário. Sistema de fixação ao solo por chumbadores, parafusos de ancoragem ou sistema equivalente, garantindo estabilidade e resistência a vandalismo. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	Material	Permanente	Unidade	30
34	BEBEDOURO PÚBLICO PARA ÁREA EXTERNA – ÁGUA NATURAL, confeccionado em aço inoxidável e estrutura metálica ou material equivalente de alta resistência, próprio para uso externo e resistente a intempéries. Deverá possuir acionamento por válvula de pressão com fechamento automático, jato para consumo humano, bica para enchimento de	Material	Permanente	Unidade	5

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

		garrafas e saída inferior para fornecimento de água para pets, com grelha de escoamento. Estrutura com proteção antivandalismo e fixação ao solo por chumbadores ou sistema equivalente, compatível com ligação à rede hidráulica existente. Deverá estar inclusa a aplicação de plotagem institucional em adesivo vinílico resistente a intempéries, conforme layout fornecido pela Administração. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.
(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: médio

5. Estimativa de valor: de acordo com o procedimento de pesquisa de preço

6. Prazo de entrega/ instalação: Até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente aceita pela Administração.

7. Local e horário da entrega/execução: Nos locais indicados pela Administração dentro do território do Município.

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: não

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: A definir

10. Contratação prevista no Plano de Contratação Anual (PCA): Sim

Agrolândia, 26 de Março de 2026

_____

Patricia Ferreira
Secretária Municipal do Desenvolvimento Empresarial e do Turismo

OBSERVAÇÕES:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:49 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p699158dd716cf

Assinado digitalmente por:
PATRICIA FERREIRA
***.134.279-** SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TURISMO
26/03/2026 15:49:51